AKKU-UMREIFUNGSGERÄT ULITH U-STRAP „ULTIMATE“

Technisches Datenblatt

Stand:15.10.2026
V 1.0

Artikel-Nummer

1025809 (13 mm Bandführung)
1025810 (16 mm Bandführung)
1025811 (19 mm Bandführung)



Merkmale

- Touchdisplay
- Einfache Handhabung
- Optimal ausbalanciert
- Modernes Design
- Hochwertig & langlebig
- Softspannungsmodus
- Drei Betriebsmodi: Automatik, Halbautomatik und Manuell
- Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis!

Technische Daten

Abmessung des Geräts	360 × 130 × 155 mm
Abmessungen Verpackung	600 × 340 × 230 mm
Versandgewicht	7,9 kg
Nettogewicht	4,1 kg inkl. Akku
Akku	18 V Lithium-Ionen
Akku Ladezeit	90 Minuten
Bandbreite	13 mm (12-13 mm) / 16 mm (15-16 mm) / 19 mm (18-19 mm)
Banddicke	0,6 - 1,0 mm
Umreifungen pro Ladung	bis zu 800
Spannleistung	400 - 4200 N
Verschlussart	Reibschweißen
Geeignet für	PP/PET

Novatus GmbH

Verpackungsmaterialien | Verpackungsmaschinen

Beratung, Vertrieb und Service

AKKU-UMREIFUNGSGERÄT ULITH U-STRAP „ULTIMATE“

Technisches Datenblatt

Stand:15.10.2026
V 1.0

Lieferumfang

- Umreifungsgerät
- Werkzeugset
- Bandführungen
- Schutzplattenset
- Bedienungsanleitung
- Akku
- Ladegerät

Vorgenannte Angaben basieren auf mittleren Werten aller vorliegenden Informationen nach bestem Wissen, aber ohne Garantie. Jeder Verwender ist verpflichtet, durch eigene Versuche die Verwendbarkeit des Produkts für seine Belange sicherzustellen.

Novatus GmbH

Verpackungsmaterialien | Verpackungsmaschinen

Beratung, Vertrieb und Service